



Сцепление однодисковое, фрикционное, сухое, диафрагменное вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с экологически безопасными фрикционными накладками.

Муфта включения с радиальным подшипником, при включении перемещается от двигателя. Установка на маховик двигателя в соответствии с международным стандартом ISO 11055:1996 (E).



Сцепление двухдисковое, фрикционное, сухое, с периферийными пружинами. Диски ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе.

Муфта включения со специальным радиально-упорным подшипником, при включении перемещается к двигателю.

Модель, комплектация	Передаваемый крутящий момент, Н.м	Масса вращающихся частей, кг	Размеры шлиц ведомого диска, мм
181	650...820	46	43x34,8x6
181-10			51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C)
181-15*1			
181-35*2			
182	820...1100	46	43x34,8x6
182-10			51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C)
182-15*1			
182-35*2			
182-76*4			
183	1100...1400	46	43x34,8x6
183-10			51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C)
183-15*1			
183-35*2			
183-40*3			
183-75*4			
183-76*4			
183-80*5			52x2x30x24x9HDIN5480
183-82*5			
184	1400...1900	46	51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C)
184-10			
184-15*1			
184-35*2			
184-75*4			
187*6	1900...2500	46,5	51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C)

*1 с интегральной муфтой выключения

*2 с герметичным картером сцепления

*3 с коробкой передач МАЗ

*4 для двигателей с картером маховика по ISO 7648, SAE 1

*5 для тракторов ХТЗ

*6 для стационарных установок

Модель, комплектация	Передаваемый крутящий момент, Н.м	Масса вращающихся частей, кг	Момент инерции ведомого диска, кгс.м.с ²	Размеры шлиц ведомого диска, мм
236K	700	70	0,09x2	42x34x6
238	920			
238H	1275			
236KM	700	71,4	0,1x2	42x34x6
238M	920			
238HM	1275			